

1080P AHD バレットカメラ

SD-IR2500



主な仕様

撮像素子	1/2.9型 CMOS
水平解像度	900TV Lines
有効画素数	1936(H)×096(V) = 2,12M
走査方式	プログレッシブスキャン
映像出力	1920×1080P 30fps
出力端子	AHD (BNC)
S/N 比	50dB
プライバシーマスク	ON / OFF (4カ所)
モーション検知	ON / OFF (4カ所)
ネガイメージ	—
反転	—
静止	—
最低被写体照度	0Lux
ホワイトバランス	ATW / AWB / AWC-SET / 屋内 / 屋外 / マニュアル
シャッタースピード	1/30秒 ~ 1/50,000秒
感度アップ	AUTO / OFF (上限選択×2~×30)
BLC	BLC / HLC / オフ
ゲインコントロール	AUTO

3DNR	2DNR / 3DNR
デイ/ナイト	AUTO / DAY / NIGHT / EXT
シャープネス	—
レンズシェーディング	—
DEFOG	ON / OFF
言語	日本語OSD対応
レンズ	2.8~11mm
IR照射距離	20m
電源	DC12V
消費電流	3.8W / IR使用時 8.9W
動作周囲温度	-10°C~50°C
動作周囲湿度	0%RH ~ 90%RH
寸法 (mm) Φ×H	Φ75×167.9mm
重量	800g

寸法図 (単位:mm)

