

フルHD IP 全方位カメラ

DFD-2452



主な仕様

カメラ	イメージセンサー	1/2.5型 CMOS		
	最大解像度	フルHD (1920×1080)		
	レンズ	1.05mm		
	最低被写体照度	カラー	0.7Lux	
		白黒	0.7Lux	
	デイナイト	○ (IRカットフィルター)		
ビデオ/ 音声	逆光補正	WDR		
	コーデック	H.264 / MJPEG		
	最大フレームレート	30fps (1920×1080)		
	マルチストリーミング	4ストリーム		
	音声圧縮	G.711		
インター フェース	音声双方向	○		
	ビデオ出力	2出力 (BNCコンポジット、RCA)		
	音声入力	1入力		
	音声出力	1出力		
	アラーム入力	1入力		
	アラーム出力	1出力		
SDスロット	MicroSD / SDHC / SDXC			

ネットワーク	イーサネット	10/100Mbps
	セキュリティ	ユーザー制限、パスワード、Basic認証
	プロトコル	IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ICMP, IGMP, ONVIF Profile S, SNMP, SIP, Bonjour
電源	DC12V / PoE	
消費電力	9.2W	
動作周囲温度/湿度	-25℃～50℃	
外形寸法(mm)W×H×D	φ145×60	
重量	600g	

寸法図(単位:mm)

