

4K IP ボックスカメラ

DHG-1182



(レンズ別売)

主な仕様

カメラ	イメージセンサー	1/2.3型 CMOS		
	最大解像度	4K(3840×2160)		
	レンズ	別売		
	最低被写体照度	カラー	0.5Lux	
		白黒	0.1Lux	
	デイナイト	○ (IRカットフィルター)		
逆光補正	WDR			
ビデオ/ 音声	コーデック	H.264 / H.264 High / MJPEG		
	最大フレームレート	30fps(3840×2160)		
	マルチストリーミング	4ストリーム		
	音声圧縮	G.711		
	音声双方向	○		
インター フェース	ビデオ出力	2出力(BNCコンポジット、RCA)		
	音声入力	1入力		
	音声出力	1出力		
	アラーム入力	1入力		
	アラーム出力	1出力		
	SDスロット	MicroSD / SDHC / SDXC		

ネットワーク	イーサネット	10/100/1000Ethernet
	セキュリティ	ユーザー制限、パスワード、Basic認証
	プロトコル	IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ICMP, IGMP, ONVIF Profile S, SNMP, SIP, Bonjour
電源	DC12V / PoE	
消費電力	8W	
動作周囲温度/湿度	-25℃~50℃	
外形寸法(mm)W×H×D	70×50×135	
重量	420g	

寸法図(単位:mm)

