

フルHD IP IRバレットカメラ(赤外線照射30m)

DLR-7922



主な仕様

カメラ	イメージセンサー	1/2.7型 CMOS		
	最大解像度	フルHD (1920×1080)		
	レンズ	4mm		
	レンズ画角(水平)	84.8°		
	最低被写体照度	カラー	0.08Lux	
		白黒	0Lux	
	デイナイト	○ (IRカットフィルター)		
	逆光補正	WDR		
ビデオ/ 音声	コーデック	H.264 / MJPEG		
	最大フレームレート	15fps (1920×1080)		
	マルチストリーミング	3ストリーム		
	音声圧縮	—		
	音声双方向	—		
インター フェース	ビデオ出力	—		
	音声入力	—		
	音声出力	—		
	アラーム入力	—		
	アラーム出力	—		
SDスロット	MicroSD / SDHC			

ネットワーク	イーサネット	10/100Ethernet
	セキュリティ	ユーザー制限、パスワード、Basic認証
	プロトコル	IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ICMP, IGMP, ONVIF Profile S, SNMP, SIP, Bonjour
IR照射距離	30m	
IP保護等級	IP66	
電源	DC12V / PoE	
消費電力	6.5W	
動作周囲温度/湿度	-40℃～50℃	
外形寸法(mm)W×H×D	82×72.5×154 ※取付金具長:101mm	
重量	630g	

寸法図(単位:mm)

