

フルHD IP IRバレットカメラ(小型)

DMR-312



主な仕様

カメラ	イメージセンサー	1/2.9型 CMOS		
	最大解像度	フルHD (1920×1080)		
	レンズ	2.9mm		
	レンズ画角(水平)	102°		
	最低被写体照度	カラー	0.15Lux	
		白黒	0Lux	
	デイナイト	○ (IRカットフィルター)		
	逆光補正	WDR		
ビデオ/ 音声	コーデック	H.264 / MJPEG		
	最大フレームレート	30fps (1920×1080)		
	マルチストリーミング	3ストリーム		
	音声圧縮	—		
	音声双方向	—		
インター フェース	ビデオ出力	—		
	音声入力	—		
	音声出力	—		
	アラーム入力	—		
	アラーム出力	—		
SDスロット	MicroSD / SDHC / SDXC			

ネットワーク	イーサネット	10/100Mbps
	セキュリティ	ユーザー制限、パスワード、Basic認証
	プロトコル	IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ICMP, IGMP, ONVIF Profile S, SNMP, SIP, Bonjour
IR照射距離	20m	
IP保護等級	—	
電源	DC12V / PoE	
消費電力	8.5W	
動作周囲温度/湿度	-25℃～50℃	
外形寸法(mm)W×H×D	Ø105×80	
重量	300g	

寸法図(単位:mm)

