

フルHD IP IRバレットカメラ(赤外線照射35m)

DPR-7722



あんしんの
3年保証

主な仕様

カメラ	イメージセンサー	1/2.8型 CMOS		
	最大解像度	フルHD (1920×1080)		
	レンズ	2.8mm~12mm		
	レンズ画角(水平)	25.5°~91.2°		
	最低被写体照度	カラー	0.02Lux	
		白黒	—	
	デイナイト	○ (IRカットフィルター)		
	逆光補正	WDR		
ビデオ/ 音声	コーデック	H.264 / MJPEG		
	最大フレームレート	30fps (1920×1080)		
	マルチストリーミング	4ストリーム		
	音声圧縮	G.711		
	音声双方向	○		
インター フェース	ビデオ出力	1出力 (BNCコンボジット)		
	音声入力	1入力		
	音声出力	1出力		
	アラーム入力	1入力		
	アラーム出力	1出力		
	SDスロット	MicroSD / SDHC / SDXC		

ネットワーク	イーサネット	10/100/1000Mbps
	セキュリティ	ユーザー制限、パスワード、Basic認証
	プロトコル	IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ICMP, IGMP, ONVIF Profile S, SNMP, SIP, Bonjour
IR照射距離		35m
IP保護等級		IP66
電源		DC12V / PoE
消費電力		12W
動作周囲温度/湿度		-40℃~50℃
外形寸法(mm)W×H×D		98.5×90×195 ※取付金具160mm
重量		1.4kg

寸法図(単位:mm)

