

フルHD IP PTZカメラ(30倍ズーム)

DSP-5300E



主な仕様

カメラ	イメージセンサー	1/3型 CMOS		
	最大解像度	フルHD (1920×1080)		
	レンズ	4.4m~132.0mm ズームレンズ(オートフォーカス)		
	レンズ画角(水平)	63.4°~2.3°		
	最低被写体照度	カラー	0.1Lux	
		白黒	0.01Lux	
	デイナイト	○ (IRカットフィルター)		
	逆光補正	WDR		
ビデオ/ 音声	コーデック	H.264 / MJPEG		
	最大フレームレート	30fps (1920×1080)		
	マルチストリーミング	4ストリーム		
	音声圧縮	G.711		
	音声双方向	○		
インター フェース	ビデオ出力	1出力 (BNCコンボジット)		
	音声入力	—		
	音声出力	—		
	アラーム入力	6入力		
	アラーム出力	2出力		
	SDスロット	MicroSD / SDHC / SDXC		

ネットワーク	イーサネット	10/100Ethernet
	セキュリティ	ユーザー制限、パスワード、Basic認証
	プロトコル	IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ICMP, IGMP, ONVIF Profile S, SNMP
プリセットポジション	128ポジション	
パン旋回(横旋回)角度	360°(エンドレス)	
IP保護等級	—	
電源	PoE+	
消費電力	14W	
動作周囲温度/湿度	-10℃~50℃	
外形寸法(mm) W×H×D	φ155×254	
重量	2.3g	

寸法図(単位:mm)

