


フルHD IP IRバレットカメラ(赤外線照射60m)

DZR-8022



あんしんの
3年保証



主な仕様

カメラ	イメージセンサー	1/2.8型 CMOS		
	最大解像度	フルHD (1920×1080)		
	レンズ	4.7mm~94mm		
	レンズ画角(水平)	3°~55.5°		
	最低被写体照度	カラー	0.02Lux	
		白黒	0Lux	
	デイナイト	○ (IRカットフィルター)		
	逆光補正	WDR		
ビデオ/ 音声	コーデック	H.264 / MJPEG		
	最大フレームレート	30fps (1920×1080)		
	マルチストリーミング	4ストリーム		
	音声圧縮	G.711		
	音声双方向	○		
インター フェース	ビデオ出力	2出力(BNCコンポジット、RCA)		
	音声入力	1入力		
	音声出力	1出力		
	アラーム入力	1入力		
	アラーム出力	1出力		
	SDスロット	MicroSD / SDHC / SDXC		

ネットワーク	イーサネット	10/100/1000Mbps
	セキュリティ	ユーザー制限、パスワード、Basic認証
	プロトコル	IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ICMP, IGMP, ONVIF Profile S, SNMP, SIP, Bonjour
IR照射距離	60m	
IP保護等級	IP66	
電源	DC12V / PoE+	
消費電力	21W	
動作周囲温度/湿度	-40℃~50℃	
外形寸法(mm)W×H×D	116×112×372	
重量	1.8kg	

寸法図(単位:mm)

