

2メガ スタンダードIPドームカメラ

LND7210



主な仕様

カメラ	イメージセンサー	1/2.8型 CMOS		
	最大解像度	1920×1080		
	レンズ	3~9mm ズームレンズ(オートフォーカス)		
	レンズ画角(水平)	94°~30° パン350°、チルト67°		
	最低被写体照度	カラー	0.03Lux	
		白黒	0.003Lux	
	デイナイト	○ (ICR)		
逆光補正	WDR			
	BLC			
	HSBLC			
ビデオ/音声	コーデック	H.264/H.264 High/MJPEG		
	最大フレームレート	60fps (1920×1080)		
	マルチストリーミング	4ストリーム (ROI含む)		
	音声圧縮	G.726、G.711		
	音声双方向	○		

インターフェース	ビデオ出力	1出力(BNC)
	音声入力	1入力
	音声出力	1出力
	アラーム入力	1入力
	アラーム出力	1出力
	SDスロット	MicroSD
ネットワーク	イーサネット	10/100 Ethernet
	セキュリティ	Password protection、HTTPS(SSL、TLS)、IP filtering、IEEE 802.1X
	プロトコル	Ipv4/6-TCP、UDP、HTTP、HTTPS、RTP、RTSP、DHCP、ICMP、QoS、Ipv4-FTP、SMTP、NTP、ARP、SNMPv1/v2c/v3、DDNS
IR照射距離	-	
IP保護等級	-	
電源	DC12V/PoE	
消費電流	890mA	
消費電力	8.7W	
動作周囲温度/湿度	-10°C~55°C/0%~80%	
外形寸法(mm)Φ×H	140 × 120	
重量	613g	

寸法図(単位:mm)

