

1.3メガ IPボックスカメラ

# LNB5110



(レンズ別売)

## 主な仕様

カメラ	イメージセンサー	1/3型 CMOS		
	最大解像度	1280×1024		
	レンズ	C/CS(レンズ別売)		
	最低被写体照度	カラー	0.3Lux	
		白黒	0.005Lux	
	デイナイト	○ (ICR)		
逆光補正	WDR			
	BLC			
	HSBLC			
ビデオ／音声	コーデック	H.264 / H.264 High / MJPEG		
	最大フレームレート	30fps (1280×1024)		
	マルチストリーミング	7ストリーム (ROI 含む)		
	音声圧縮	G.726, G.711		
	音声双方向	○		
インターフェース	ビデオ出力	1出力 (RCA)		
	音声入力	1入力		
	音声出力	1出力		
	アラーム入力	1入力		
	アラーム出力	1出力		
	SDスロット	Micro SD		

ネットワーク	イーサネット	10/100Ethernet
	セキュリティ	P/W、HTTPS (SSL、TLS)、IP filtering、IEEE 802.1X
	プロトコル	TCP/IP、HTTP、HTTPS、RTP、RTSP、UDP、DHCP、FTP、SMTP、NTP、APP、ICMP、DDNS
電源	DC12V / PoE	
消費電流	500mA	
消費電力	5.9W	
動作周囲温度/湿度	-10℃~50℃ / 0%~80%	
外形寸法 (mm) W×H×D	68.4 × 61.5 × 131.5	
重量	365g	

## 寸法図 (単位:mm)

