

2メガ IP PTZカメラ

LNP3020T




主な仕様

カメラ	イメージセンサー	1/2.8型 CMOS		
	最大解像度	1920×1080		
	レンズ	4.3~129mm ズームレンズ(オートフォーカス)		
	レンズ画角(水平)	67°~2.8°		
	最低被写体照度	カラー	0.02Lux	
		白黒	0.0008Lux	
	デイナイト	○ (ICR)		
逆光補正	WDR			
	BLC			
	HSBLC			
ビデオ/音声	コーデック	H.264 / H.264 High / MJPEG		
	最大フレームレート	30fps (1920×1080)		
	マルチストリーミング	7ストリーム (ROI含む)		
	音声圧縮	G.726, G.711		
	音声双方向	○		

インターフェース	ビデオ出力	1出力(BNC)
	音声入力	1入力
	音声出力	1出力
	アラーム入力	1入力
	アラーム出力	1出力
	SDスロット	MicroSD
ネットワーク	イーサネット	10/100 Ethernet
	セキュリティ	Password protection, HTTPS(SSL, TLS), IP filtering, IEEE 802.1X
	プロトコル	Ipv4/6-TCP, UDP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, DHCP, ICMP, QoS, Ipv4-FTP, SMTP, NTP, ARP, SNMPv1/v2c/v3, DDNS
プリセットポジション	256ポジション	
パン/旋回(横旋回)角度	360°(エンドレス)	
IP 保護等級	IP66	
電源	AC24V / PoE+	
消費電力	25W	
動作周囲温度/湿度	-10℃~50℃ / 0%~80%	
外形寸法(mm)Φ×H	195 × 229	
重量	3.3kg	

寸法図(単位:mm)



オプション品

