

1.3メガ IP IRバレットカメラ

LNU5110R



主な仕様

カメラ	イメージセンサー	1/2.8型 CMOS		
	最大解像度	1280×1024		
	レンズ	3~9mm ズームレンズ(オートフォーカス)		
	レンズ画角(水平)	94°~30°		
	最低被写体照度	カラー	0.03Lux	
		白黒	0Lux	
	デイナイト	○ (ICR)		
逆光補正	WDR			
	BLC			
	HSBLC			
ビデオ/音声	コーデック	H.264 / H.264 High / MJPEG		
	最大フレームレート	60fps (1920×1080)		
	マルチストリーミング	4ストリーム (ROI含む)		
	音声圧縮	G.726, G.711		
	音声双方向	○		

インターフェース	ビデオ出力	1出力 (BNC)
	音声入力	1入力
	音声出力	1出力
	アラーム入力	1入力
	アラーム出力	1出力
	SDスロット	MicroSD
ネットワーク	イーサネット	10/100 Ethernet
	セキュリティ	Password protection, HTTPS (SSL, TLS), IP filtering, IEEE 802.1X
	プロトコル	IPv4/6-TCP, UDP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, DHCP, ICMP, QoS, IPv4-FTP, SMTP, NTP, ARP, SNMPv1/v2c/v3, DDNS
IR照射距離	40M	
IP 保護等級	IP66	
電源	DC12V / AC24V / PoE	
消費電流	890mA	
消費電力	10.6W	
動作周囲温度/湿度	-10°C~55°C / 0%~80%	
外形寸法 (mm) W×H×D	92 × 90 × 339	
重量	1.7kg	

寸法図(単位:mm)

