

2メガ IP IRバレットカメラ

LNU7210R



主な仕様

カメラ	イメージセンサー	1/2.8型 CMOS		
	最大解像度	1920×1080		
	レンズ	3~9mm ズームレンズ(オートフォーカス)		
	レンズ画角(水平)	94°~30°		
	最低被写体照度	カラー	0.05Lux	
		白黒	0Lux	
	デイナイト	○ (ICR)		
逆光補正	WDR			
	BLC			
	HSBLC			
ビデオ/音声	コーデック	H.264/H.264 High/MJPEG		
	最大フレームレート	60fps(1920×1080)		
	マルチストリーミング	4ストリーム(ROI含む)		
	音声圧縮	G.726、G.711		
	音声双方向	○		

インターフェース	ビデオ出力	1出力(BNC)
	音声入力	1入力
	音声出力	1出力
	アラーム入力	1入力
	アラーム出力	1出力
	SDスロット	MicroSD
ネットワーク	イーサネット	10/100 Ethernet
	セキュリティ	Password protection、HTTPS(SSL、TLS)、IP filtering、IEEE 802.1X
	プロトコル	Ipv4/6-TCP、UDP、HTTP、HTTPS、RTP、RTSP、DHCP、ICMP、QoS、Ipv4-FTP、SMTP、NTP、ARP、SNMPv1/v2c/v3、DDNS
IR照射距離	30M	
IP 保護等級	IP66	
電源	DC12V/AC24V/PoE	
消費電流	890mA	
消費電力	10.6W	
動作周囲温度/湿度	-10℃~55℃/0%~80%	
外形寸法(mm)W×H×D	92 × 90 × 339	
重量	1.7kg	

寸法図(単位:mm)

