

## HD-SDI長距離電源重畳装置

# SC-LHCP1001D

(SC-LHTP1001D/SC-LHRP1001Dセット)


**【特長】**

- 1チャンネル用電源重畳用 カメラ駆動ユニット
- HD-SDI入力 HD-SDI出力
- 送信機・受信機 1対

**主な仕様**

送信機	入力信号	HD-SDI(FULL HD:1.5G)
	出力信号	HD-SDI(FULL HD:1.5G)
	入力電源	COAX DC24V~48V(VP DC48V IN)
	消費電流	1.5W
	入力最大伝送可能距離	10m(S-5C-FB/FULL HD 1.5G)
	出力最大伝送可能距離	300m(S-5C-FB/FULL HD 1.5G)
	動作温度/湿度	-10℃~+50℃/0~80%
	筐体/重量	アルミニウム/58g
	寸法(mm)W×H×D	85 × 33 × 20.5

受信機	入力信号	HD-SDI(FULL HD:1.5G)
	出力信号	HD-SDI(FULL HD:1.5G)
	入力電源	COAX DC24V~48V(VP DC48V IN)
	消費電流	0.5W
	入力最大伝送可能距離	300m(S-5C-FB/FULL HD 1.5G)
	出力最大伝送可能距離	20m(S-5C-FB/FULL HD 1.5G)
	動作温度/湿度	-10℃~+50℃/0~80%
	筐体/重量	アルミニウム/58g
	寸法(mm)W×H×D	86 × 42 × 24

**寸法図(単位:mm)**
