

5MP 全方位ネットワークカメラ

DW-P11



主な機能



- 5MP 解像度, 1/2.8"CMOS センサー
- 5MP (2592*1944)@ 30/25fps;
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 120dB true WDR 搭載。逆光環境にも対応できます。
- 内臓マイクあり
- アラーム: 1 in/1 out, オーディオ: 1 in/1 out
- IR 照射距離 : 10m
- 256G Micro SD card 対応
- IK10 対応
- IP66 対応
- PoE 対応

仕様

	DW-P11				
カメラ					
イメージセンサー	1/2.8", プログレッシブスキャン, 5.0 メガピクセル, CMOS				
レンズ	1.4mm@F2.0				
DORI	レンズ	検出 (m)	観察 (m)	認識 (m)	識別 (m)
	1.4mm	31.5	12.6	6.3	3.2
画角	360°				
シャッター	オート/マニュアル, シャッタースピード: 1~1/100000 s				
最低照度	カラー: 0.01 Lux (F2.0, AGC ON) 0 Lux with IR				
デイナイト	IR-cut フィルター				
S/N	>55dB				
IR 距離	最大 10m				
波長	850nm				
IR On/Off コントロール	オート/マニュアル				
WDR	120dB				
ビデオ					
圧縮方式	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 プロファイル	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル				
フレームレート	メインストリーム: 5MP (2592*1944): 最大 30fps; サブストリーム: 1080P (1920*1080): 最大 30fps; 720P (1280*720), 最大 30fps; サードストリーム: D1 (720*576), 最大 30fps; 640*360,最大 30fps; 2CIF(704*288),最大 30fps; CIF(352*288), 最大 30fps;				
ビデオビットレート	128 Kbps~16 Mbps				
OSD	8 OSD まで				
ROI	8 エリア まで				
プライバシーマスク	4 エリア まで				
動体検知	4 エリア まで				
画像					
ホワイトバランス	オート/屋外/ファインチューン/ナトリウムランプ/ロック/オート 2				
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR				
スマート IR	対応				
Flip	ノーマル/垂直反転/水平反転/ 180°				
歪み補正	N/A				
HLC	N/A				
BLC	対応				
オーディオ					
音声圧縮	G.711				
双方向通信	対応				
サンプリングレート	8 KHZ				
ストレージ					
Edge ストレージ	Micro SD, 最大 256GB				

ネットワークストレージ	ANR, NAS(NFS)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
クライアント	FaceFourStation
ウェブブラウザ	プラグインインストール対象: IE9 以上, Chrome 41 以下, Firefox 52 以下
	フリープラグインライブビュー: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
ライブビューディスプレイ	
マウントタイプ	卓上, 壁付け, 天井
デコーディングモード	ソフトウェアデコーディング対応
ディスプレイモード	11 種のモード ソフトウェアによる: 天井取付: 魚眼ビュー、360°パノラマ+ 1PTZ、180°パノラマ、魚眼+ 3PTZ、魚眼+ 4PTZ、360°パノラマ+ 6PTZ、魚眼+ 8PTZ 壁面取付: 魚眼ビュー、パノラマ、パノラマ+ 3PTZ、パノラマ+ 4PTZ、パノラマ+ 8PTZ テーブルマウント: 魚眼ビュー、360°パノラマ+ 1PTZ、180°パノラマ、魚眼+ 3PTZ、魚眼+ 4PTZ、360°パノラマ+ 6PTZ、魚眼+ 8PTZ
インターフェース	
オーディオ I/O	入力: インピーダンス 35 kΩ; 振幅 2 V [p-p]
	出力: インピーダンス 600 Ω; 振幅 2 V [p-p]
アラーム I/O	1/1
内臓マイク	2
ネットワーク	1 RJ45 10M / 100MBase-TX 自動適応イーサネット
認定	
認定	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15
全般	
電力	DC12V±25%,PoE (IEEE 802.3af)
	消費電力: 最大. 8.5W
寸法(Φ × H)	Φ125 × 44 mm (Φ4.9" × 1.7")
重量	0.36kg (0.79lb)
材質	金属 + プラスチック
動作環境	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), 湿度: ≤95% RH (結露しないこと)
保管環境	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), 湿度: ≤95% RH (結露しないこと)
サージ保護	4KV
保護等級	IP66
耐衝撃	IK10
リセットボタン	対応

寸法

