

12MP 全方位 ネットワークカメラ

DW-P02



特徴



- 12MP, 1/1.7", CMOS センサー
- 最大 4000 * 3000 の解像度
- Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
- 超広角レンズ, 360°パノラマ画像
- 埋め込み赤外線, 360°フィルインライト, 最大 30m(98ft)
- 複数のデコードモード、ソフトウェアモードとハードウェアモードをサポートし、インタラクティブな動的ビューを提供
- ヒートマップは、ディープラーニングアルゴリズムに基づいており、移動する物体の日付が直感的なカラーマップでリアルタイムにカウント
- 内蔵マイク, スピーカー, 双方向音声 対応
- マイクロ SD 最大 256GB 対応
- IK10 耐衝撃性
- IP67 保護

仕様

	DW-P02				
カメラ					
センサー	1/1.7", 12MP, プログレッシブスキャン, CMOS				
最低照度	カラー:0.03 Lux(F2.0, AGC ON) 0 Lux(IR 使用時)				
デイ&ナイト	オートスイッチ付き IR カットフィルター(ICR)				
シャッター	オート/マニュアル, 1~1/100000 秒				
WDR	DWDR				
S/N	>56dB				
レンズ					
レンズタイプ	1.8mm@F2.0				
視野角	360°				
DORI					
DORI 距離	レンズ(mm)	検出 (m)	観察(m)	認識(m)	識別(m)
	1.8	43.8	17.5	8.8	4.4
照明					
IR 範囲	最大 15m(49ft)				
波長	850nm(IR)				
IR On/Off	オート/マニュアル				
ビデオ					
圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264code プロファイル	ベースラインプロファイル, メインプロファイル, ハイプロファイル				
メインストリーム	魚眼 View:12MP(4000 * 3000)@20fps;3000*3000@20fps; 2560*2560@25fps パノラマ View:12MP(4000 * 3000)@20fps;3000*2000@20/25fps;3000*1500@20/25fp PTZ View:1920 * 1080 @ 20 / 25fps				
サブストリーム	魚眼 View:2000 * 1500@20fps;2000※2000@25fps				
サードストリーム	魚眼 View:D1(720 * 576)@ 20 / 25fps;CIF352*288)@20/25fps				
ビデオビットレート	128 Kbps~16 Mbps				
U-code	対応				
OSD	最大 OSD				
プライバシーマスク	最大 4 エリア				
ROI	最大 8 エリア				
ビデオストリーム	トリプルストリーム				
ライブビューディスプレイ					
マウントの種類	テーブル, 壁, 天井				
ハードウェアデコード	天井マウント :魚眼 View, 魚眼+ 4PTZ, 水平パノラマ View, 垂直パノラマ View テーブルマウント: View, 魚眼+ 4PTZ, 水平パノラマ View, 垂直パノラマ View ウォールマウント: View, 魚眼レンズ+ 4PTZ, パノラマ View				
ソフトウェアデコード	天井マウント:魚眼 View, 360°パノラマ+ 1PTZ, 180°パノラマ View, 魚眼+ 3PTZ, 魚眼+ 4PTZ, 魚眼+ 8PTZ, 360°パノラマ+ 6PTZ テーブルマウント:魚眼 View, 360°パノラマ+ 1PTZ, 180°パノラマ View, 魚眼+ 3PTZ, 魚眼+ 4PTZ, 魚眼+ 8PTZ, 360°パノラマ+ 6PTZ ウォールマウント:魚眼ビュー, 180°パノラマビュー, 180°パノラマビュー+ 3PTZ, 180°パノラマビュー+ 4PTZ, 180°パノラマビュー+ 8PTZ				

イメージ	
ホワイトバランス	オート/屋外/Fine Tune/ナトリウムランプ/ロック/オート 2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマート IR	対応
フリップ	ノーマル/垂直反転/水平反転/180°
歪み補正	N/A
HLC	N/A
BLC	対応
デフォグ	デジタル
インテリジェント	
スマート検知	ラインクロス検知, 侵入検知
統計分析	ヒートマップ(管理プラットフォームとの連携)
イベント	
基本検知	動体検知, 音声検知, タンパリング検知
一般機能	ウォーターマーク, IP アドレスフィルタリング, アラーム入力, アラーム出力, アクセスポリシー, ARP 保護, RTSP 認証, ユーザー認証
オーディオ	
オーディオ圧縮	G.711U, G.711A
オーディオビットレート	64 Kbps
双方向音声	対応
抑制	対応
サンプリングレート	8KHZ
ストレージ	
エッジストレージ	マイクロ SD、最大 256GB
ネットワークストレージ	ANR、NAS(NFS)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, NMP, QoS
互換性統合	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー.3 段階ユーザーレベル:管理者, オペレーター, 共通ユーザー
クライアント	FaceFourStation DSSview
ブラウザ	プラグインが必要なライブビュー:IE 10 以降, Chrome 45 以降, Firefox 52 以降, Edge 79 以降
インターフェイス	
オーディオ I/O	入力:インピーダンス 35kΩ;振幅 2V [p-p]
	出力:インピーダンス 600Ω;振幅 2V [p-p]
アラーム I/O	2/1
	複数のアラーム連携を編集可能
内蔵マイク	マイク× 2
内蔵スピーカー	対応
シリアル	1 チャンネル RS485 インターフェイス
ネットワーク	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
ビデオ出力	1 BNC, インピーダンス 75Ω;振幅 1V [p-p]
認証	

EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1:2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021,EN 55035:2017+A11:2020) FCC(FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
安全	C CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01)
環境	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863);WEEE(2012/19 / EU);Reach(規則(EC)No 1907/2006)
保護	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002)
全般	
電源	DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af)
	消費電力:最大 12W
寸法 (Ø x H)	Φ149 x 55mm (Φ5.9" x 2.2")
重量	524 g
材料	金属 + プラスチック
動作環境	-30℃~60℃(-22°F~140°F), : ≤95%RH(結露しないこと)
保護環境	-30℃~60℃(-22°F~140°F), : ≤95%RH(結露しないこと)
サージ保護	4kV
リセットボタン	対応

寸法

