

DW-P07

8MP Star light IR バレット型 ネットワークカメラ



## 特長

- 8MP、1/2.8 インチ CMOS センサーを搭載
- 映像圧縮方式 : Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG 対応
- Starlight : 低照度環境でも超高画質をサポート
- スマート IR : 照射距離 最大 50m
- WDR (ワイドダイナミックレンジ) : 120dB
- スマート VCA 機能 (ラインクロス検知・侵入検知・人数カウント・群衆密度監視) を搭載
- 9:16 コリドーモードに対応
- microSD カードスロット搭載 (最大 512GB 対応)
- 電源 : DC12V / PoE (IEEE 802.3af 準拠) に対応
- 防水・防塵、耐衝撃性能 : IP67、IK10 準拠

# 仕様


| モデル                | DW-P07                                                                                                                                             |                |                      |                    |                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| カメラ                |                                                                                                                                                    |                |                      |                    |                       |
| 最大解像度              | 8MP (3840×2160)                                                                                                                                    |                |                      |                    |                       |
| センサー               | 1/2.8" CMOS                                                                                                                                        |                |                      |                    |                       |
| 最低照度               | カラー: 0.0025 lux (F1.6, AGC ON)                                                                                                                     |                |                      | 白黒: 0 lux (IR 照射時) |                       |
| デイ/ナイト             | 自動切替 (IR カットフィルター)                                                                                                                                 |                |                      |                    |                       |
| シャッタースピード          | 自動/手動 (1〜1/100000 秒)                                                                                                                               |                |                      |                    |                       |
| WDR                | 120dB                                                                                                                                              |                |                      |                    |                       |
| S/N                | >52 dB                                                                                                                                             |                |                      |                    |                       |
| レンズ                |                                                                                                                                                    |                |                      |                    |                       |
| レンズタイプ             | 2.8 〜 12mm 可変焦点レンズ                                                                                                                                 |                |                      |                    |                       |
| アイリス               | F1.6 固定                                                                                                                                            |                |                      |                    |                       |
| 画角                 | 水平(H): 29.2° 〜 107.4°                                                                                                                              |                | 垂直(V): 16.3° 〜 54.2° |                    | 対角(D): 33.1° 〜 111.0° |
| 画角調整               | パン: 0° 〜 360°                                                                                                                                      |                | チルト: 0° 〜 90°        |                    | ロール: 0° 〜 360°        |
| DORI               | レンズ                                                                                                                                                | 検出(D)          | 観察(O)                | 認識(R)              | 識別(I)                 |
|                    | 2.8   12mm                                                                                                                                         | 86.9m   372.4m | 34.8m   149.0m       | 17.4m   74.5m      | 8.7m   37.2m          |
| イルミネーター            |                                                                                                                                                    |                |                      |                    |                       |
| 補助光源タイプ            | 赤外線 LED                                                                                                                                            |                |                      |                    |                       |
| 照射距離               | 最大 50m                                                                                                                                             |                |                      |                    |                       |
| 波長                 | 850 nm                                                                                                                                             |                |                      |                    |                       |
| スマート IR            | 対応                                                                                                                                                 |                |                      |                    |                       |
| ビデオ                |                                                                                                                                                    |                |                      |                    |                       |
| ビデオ圧縮              | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                                                                     |                |                      |                    |                       |
| H.264 Code profile | Baseline profile, Main profile, High profile                                                                                                       |                |                      |                    |                       |
| フレームレート            | メインストリーム: 8MP(3840×2160)@20fps, 5MP(3072×1728)@25/30fps, 4MP(2560×1440)@25/30fps, 1080P(1920×1080)@25/30fps                                        |                |                      |                    |                       |
|                    | サブストリーム: 1080P(1920×1080)@25/30fps, 720P(1280×720)@25/30fps, D1(720×576)@25/30fps, 640×360@25/30fps, 2CIF(704×288)@25/30fps, CIF(352×288)@25/30fps |                |                      |                    |                       |
|                    | サードストリーム: D1(720×576)@25/30fps, 640×360@25/30fps, 2CIF(704×288)@25/30fps, CIF(352×288)@25/30fps                                                    |                |                      |                    |                       |
| ビデオビットレート          | 128 Kbps 〜 16 Mbps                                                                                                                                 |                |                      |                    |                       |
| U-code             | 対応                                                                                                                                                 |                |                      |                    |                       |
| OSD                | 最大 8 OSD                                                                                                                                           |                |                      |                    |                       |
| ROI (関心領域)         | 最大 8 エリア                                                                                                                                           |                |                      |                    |                       |
| プライバシーマスク          | 最大 4 エリア                                                                                                                                           |                |                      |                    |                       |
| ビデオストリーム           | メインストリーム, サブストリーム, サードストリーム                                                                                                                        |                |                      |                    |                       |
| イメージ               |                                                                                                                                                    |                |                      |                    |                       |
| ホワイトバランス           | 自動/屋外/微調整/ナトリウムランプ/ロック/自動 2                                                                                                                        |                |                      |                    |                       |

|                |                                                                                                                                                                         |                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| デジタルノイズリダクション  | 2D/3D DNR                                                                                                                                                               |                                    |
| フリップ           | ノーマル/垂直反転/水平反転/180°/90°回転/90°反回転                                                                                                                                        |                                    |
| 歪補正            | 対応                                                                                                                                                                      |                                    |
| HLC            | 対応                                                                                                                                                                      |                                    |
| BLC            | 対応                                                                                                                                                                      |                                    |
| デフォグ           | デジタルデフォグ                                                                                                                                                                |                                    |
| インテリジェント       |                                                                                                                                                                         |                                    |
| VCA スマート機能     | UMD(Ultra モーション検知), 顔検知, SIP(ラインクロス検知, 侵入検知, エリア入退出検知)<br>人数カウント, 群衆密度監視                                                                                                |                                    |
| イベント           |                                                                                                                                                                         |                                    |
| 基本検知           | 動体検知, タンパリング検知, 音声検知                                                                                                                                                    |                                    |
| 機能全般           | ウォーターマーク, IP アドレスフィルタリング, アクセスポリシー, ARP 保護, RTSP 認証, ユーザー認証, HTTP 認証                                                                                                    |                                    |
| オーディオ          |                                                                                                                                                                         |                                    |
| オーディオ圧縮        | G.711U, G.711A                                                                                                                                                          |                                    |
| オーディオビットレート    | 64 Kbps                                                                                                                                                                 |                                    |
| オーディオサンプリングレート | 8 kHz                                                                                                                                                                   |                                    |
| ノイズフィルター       | 対応                                                                                                                                                                      |                                    |
| 双方向通話          | 対応                                                                                                                                                                      |                                    |
| ストレージ          |                                                                                                                                                                         |                                    |
| エッジストレージ       | Micro SD 最大 512GB                                                                                                                                                       |                                    |
| ネットワークストレージ    | ANR, NAS (NFS)                                                                                                                                                          |                                    |
| ネットワーク         |                                                                                                                                                                         |                                    |
| プロトコル          | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSH, SSL/TLS                      |                                    |
| 互換性統合          | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK                                                                                                            |                                    |
| ユーザー/ホスト       | 最大 32 ユーザー登録可能 (3 段階ユーザーレベル: 管理者, 一般ユーザー, オペレーター)                                                                                                                       |                                    |
| セキュリティ         | パスワード保護, 強力なパスワード, HTTPS 暗号化, 操作ログのエクスポート, RTSP の基本認証とダイジェスト認証, HTTP のダイジェスト認証, TLS 1.2, ONVIF の WSSE およびダイジェスト認証                                                       |                                    |
| 遠隔監視(APP)      | PC: FaceFourStation (Windows)                                                                                                                                           | スマートフォン: DSSview (android, IOS)    |
| Web ブラウザ       | プラグインが必要なライブビュー: IE 10 以降, Chrome 45 以降, Firefox 52 以降, Edge 79 以降                                                                                                      |                                    |
| 言語             |                                                                                                                                                                         |                                    |
| Web クライアント言語   | 20 言語: 繁体字中国語, 英語, 簡体字中国語, ポーランド語, ドイツ語, ロシア語, フランス語, 韓国語, オランダ語, チェコ語, ポルトガル語(ヨーロッパ), ポルトガル語(ブラジル), 日本語, タイ語, トルコ語, スペイン語(ラテンアメリカ), スペイン語(ヨーロッパ), ハンガリー語, イタリア語, ベトナム語 |                                    |
| インターフェース       |                                                                                                                                                                         |                                    |
| オーディオ入力/出力     | 1 入力: インピーダンス 35 kΩ, 振幅 2V [p -p]                                                                                                                                       | 1 出力: インピーダンス 600 Ω , 振幅 2V [p -p] |
| アラーム入力/出力      | 1 入力/1 出力                                                                                                                                                               |                                    |
| 内臓マイク          | -                                                                                                                                                                       |                                    |
| 内臓スピーカー        | -                                                                                                                                                                       |                                    |
| WI-FI          | -                                                                                                                                                                       |                                    |
| ネットワーク         | 1 RJ45 10 M/100 M Base-TX イーサネット                                                                                                                                        |                                    |

|            |                                                                                           |                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| リセットボタン    | -                                                                                         |                       |
| 電源インターフェース | Ø5.5mm 同軸電源プラグ                                                                            |                       |
| 全般         |                                                                                           |                       |
| 電源         | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)                                                            |                       |
| 消費電力       | 最大 10.5W                                                                                  |                       |
| 保管環境       | 温度: -30 ℃ ～ 60 ℃                                                                          | 湿度: ≤ 95% RH (結露なきこと) |
| 動作環境       | 温度: -30 ℃ ～ 60 ℃                                                                          | 湿度: ≤ 95% RH (結露なきこと) |
| サージ保護      | 6 KV                                                                                      |                       |
| 寸法         | 243 × 96 × 74mm (L x W x H)                                                               |                       |
| 重量         | 920g                                                                                      |                       |
| 材質         | 金属                                                                                        |                       |
| 付属品        | ビス一式, 専用レンチ, 防水コネクタ, クイックガイド                                                              |                       |
| 認証         |                                                                                           |                       |
| EMC        | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035)<br>FCC (FCC 47 CFR part15 B)  |                       |
| 安全性        | CE LVD (EN 62368-1)<br>CB (IEC 62368-1)<br>UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) |                       |
| 環境性        | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863)<br>WEEE (2012/19/EU)                                    |                       |
| 保護等級       | 防水防塵: IP67 (IEC 60529)                                                                    | 耐衝撃: IK10 (IEC 62262) |
| NDAA       | 準拠                                                                                        |                       |

仕様及び外観は予告なく変更することがあります。更新日:2025/09/05

アクセサリ (別売)

| DW-A07                                                                              | DW-A06P                                                                             | DW-A06PJ                                                                             | DW-A01C                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ジャンクションボックス                                                                         | ポール取付金具(カメラ直付け)                                                                     | ポール取付金具                                                                              | 防水コネクタ                                                                                |
|  |  |  |  |

寸法図

