

DW-P07

8MP Star light IR バレット型 ネットワークカメラ



特長

- 8MP、1/2.8 インチ CMOS センサーを搭載
- 映像圧縮方式 : Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG 対応
- Starlight : 低照度環境でも超高画質をサポート
- スマート IR : 照射距離 最大 50m
- WDR (ワイドダイナミックレンジ) : 120dB
- スマート VCA 機能 (ラインクロス検知・侵入検知・人数カウント・群衆密度監視) を搭載
- 9:16 コリドーモードに対応
- microSD カードスロット搭載 (最大 512GB 対応)
- 電源 : DC12V / PoE (IEEE 802.3af 準拠) に対応
- 防水・防塵、耐衝撃性能 : IP67、IK10 準拠

仕様


モデル	DW-P07				
カメラ					
最大解像度	8MP (3840×2160)				
センサー	1/2.8" CMOS				
最低照度	カラー: 0.0025 lux (F1.6, AGC ON)			白黒: 0 lux (IR 照射時)	
デイ/ナイト	自動切替 (IR カットフィルター)				
シャッタースピード	自動/手動 (1～1/100000 秒)				
WDR	120dB				
S/N	>52 dB				
レンズ					
レンズタイプ	2.8 ～ 12mm 可変焦点レンズ				
アイリス	F1.6 固定				
画角	水平(H): 29.2° ～ 107.4°		垂直(V): 16.3° ～ 54.2°		対角(D): 33.1° ～ 111.0°
画角調整	パン: 0° ～ 360°		チルト: 0° ～ 90°		ロール: 0° ～ 360°
DORI	レンズ	検出(D)	観察(O)	認識(R)	識別(I)
	2.8mm	86.9m	34.8m	17.4m	8.7m
	12mm	372.4m	149.0m	74.5m	37.2m
イルミネーター					
補助光源タイプ	赤外線 LED				
照射距離	最大 50m				
波長	850 nm				
スマート IR	対応				
ビデオ					
ビデオ圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 Code profile	Baseline profile, Main profile, High profile				
フレームレート	メインストリーム: 8MP(3840×2160)@20fps, 5MP(3072×1728)@25/30fps, 4MP(2560×1440)@25/30fps, 1080P(1920×1080)@25/30fps				
	サブストリーム: 1080P(1920×1080)@25/30fps, 720P(1280×720)@25/30fps, D1(720×576)@25/30fps, 640×360@25/30fps, 2CIF(704×288)@25/30fps, CIF(352×288)@25/30fps				
	サードストリーム: D1(720×576)@25/30fps, 640×360@25/30fps, 2CIF(704×288)@25/30fps, CIF(352×288)@25/30fps				
ビデオビットレート	128 Kbps ～ 16 Mbps				
U-code	対応				
OSD	最大 8 OSD				
ROI (関心領域)	最大 8 エリア				
プライバシーマスク	最大 4 エリア				
ビデオストリーム	メインストリーム, サブストリーム, サードストリーム				

イメージ		
ホワイトバランス	自動/屋外/微調整/ナトリウムランプ/ロック/自動 2	
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR	
フリップ	ノーマル/垂直反転/水平反転/180°/90°回転/90°反回転	
歪補正	対応	
HLC	対応	
BLC	対応	
デフォグ	デジタルデフォグ	
インテリジェント		
VCA スマート機能	UMD(Ultra モーション検知), 顔検知, SIP(ラインクロス検知, 侵入検知, エリア入退出検知) 人数カウント, 群衆密度監視	
イベント		
基本検知	動体検知, タンパリング検知, 音声検知	
機能全般	ウォーターマーク, IP アドレスフィルタリング, アクセスポリシー, ARP 保護, RTSP 認証, ユーザー 認証, HTTP 認証	
オーディオ		
オーディオ圧縮	G.711U, G.711A	
オーディオビットレート	64 Kbps	
オーディオサンプリングレート	8 kHz	
ノイズフィルター	対応	
双方向通話	対応	
ストレージ		
エッジストレージ	Micro SD 最大 512GB	
ネットワークストレージ	ANR, NAS (NFS)	
ネットワーク		
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSH, SSL/TLS	
互換性統合	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK	
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー登録可能 (3 段階ユーザーレベル: 管理者, 一般ユーザー, オペレーター)	
セキュリティ	パスワード保護, 強力なパスワード, HTTPS 暗号化, 操作ログのエクスポート, RTSP の基本認証とダイジェスト認証, HTTP のダイジェスト認証, TLS 1.2, ONVIF の WSSE およびダイジェスト認証	
遠隔監視(APP)	PC: FaceFourStation (Windows)	スマートフォン: DSSview (android, IOS)
Web ブラウザ	プラグインが必要なライブビュー: IE 10 以降, Chrome 45 以降, Firefox 52 以降, Edge 79 以降	
言語		
Web クライアント言語	20 言語: 繁体字中国語, 英語, 簡体字中国語, ポーランド語, ドイツ語, ロシア語, フランス語, 韓国語, オランダ語, チェコ語, ポルトガル語(ヨーロッパ), ポルトガル語(ブラジル), 日本語, タイ語, トルコ語, スペイン語(ラテンアメリカ), スペイン語(ヨーロッパ), ハンガリー語, イタリア語, ベトナム語	
インターフェース		
オーディオ入力/出力	1 入力: インピーダンス 35 kΩ, 振幅 2V [p -p]	1 出力: インピーダンス 600 Ω , 振幅 2V [p -p]
アラーム入力/出力	1 入力/1 出力	
内臓マイク	-	
内臓スピーカー	-	

WI-FI	-	
ネットワーク	1 RJ45 10 M/100 M Base-TX イーサネット	
リセットボタン	-	
電源インターフェース	Ø5.5mm 同軸電源プラグ	
全般		
電源	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)	
消費電力	最大 10.5W	
保管環境	温度: -30 ℃ ～ 60 ℃	湿度: ≤ 95% RH (結露なきこと)
動作環境	温度: -30 ℃ ～ 60 ℃	湿度: ≤ 95% RH (結露なきこと)
サージ保護	6 KV	
寸法	243 × 96 × 76mm (L x W x H)	
重量	920g	
材質	金属	
付属品	ビス一式, 専用レンチ, 防水コネクタ, クイックガイド	
認証		
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)	
安全性	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)	
環境性	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863) WEEE (2012/19/EU)	
保護等級	防水防塵: IP67 (IEC 60529)	耐衝撃: IK10 (IEC 62262)
NDAA	準拠	

仕様及び外観は予告なく変更することがあります。更新日:2025/09/05

アクセサリ (別売)

DW-A07	DW-A06P	DW-A06PJ	DW-A01C
ジャンクションボックス	ボール取付金具 (カメラ直付け)	ボール取付金具	防水コネクタ
			

寸法図

