

5MP HD IR VF ドームネットワークカメラ

DW-P31



主な機能



- 5MP、1/2.7 "CMOS センサーによる高品質な画像
- 5MP (2880*1620)@ 30/25fps; 4MP (2560*1440)@ 30/25fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- クロスライン、侵入、エリアへの進入、エリアからの退出を検知するインテリジェントな境界保護機能を備えています
- ターゲットの分類に基づき、葉っぱや鳥、光などによる誤報を大幅に減らし、人間や自動車、非自動車に正確に焦点を当てたスマートな侵入防止を実現します
- 低照度環境下での超高画質を実現する LightHunter 技術
- 120dB の真の WDR 技術により、強い光のシーンでもクリアな画像が得られます
- 9:16 コリドーモード対応
- 内蔵マイク
- アラーム : 1 in/1 out、オーディオ : 1 in/1 out 1 入力/1 出力
- スマート IR、最大 40m (131 フィート) の IR 距離
- 256G マイクロ SD カード対応
- IK10 対応
- IP67 対応
- PoE 対応
- DDNS 設定に対応 ※DDNS 機能はルーターのポート開放を伴うため、セキュリティ上の理由(不正アクセス等)により使用が推奨されません

仕様

IPC3235SB-ADZK-IO					
カメラ					
センサー	1/2.7 インチ、5.0 メガピクセル、プログレッシブスキャン、CMOS				
レンズ	2.7~13.5mm、AF オートフォーカス・電動ズームレンズ				
DORI	レンズ (mm)	検出(m)	観察(m)	認識(m)	識別(m)
	2.7	60.8	24.3	12.2	6.1
	13.5	303.8	121.5	60.8	30.4
画角(H)	106.25°~ 30.42°				
画角(V)	56.36°~ 17.22°				
画角(D)	110.34°~34.18°				
角度調整	パン: 0° ~ 355°		チルト: 0° ~ 80°		回転: 0° ~ 355°
シャッター	オート/マニュアル, 1 ~ 1/100000s				
最低照度	カラー : 0.002 ルクス (F1.2、AGC ON) 0Lux (IR 付き)				
デイ/ナイト	オートスイッチ付き IR カットフィルター (ICR)				
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR				
S/N	>56dB				
IR 範囲	最大 40m (131 フィート) の IR 範囲				
波長	850nm				
IR On/Off コントロール	オート/マニュアル				
Defog	Digital Defog				
WDR	120dB				
ビデオ					
ビデオ圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 コードプロファイル	ベースライン・プロファイル、メイン・プロファイル、ハイ・プロファイル				
フレームレート	メインストリーム:5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; サブストリーム: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; サードストリーム D1(720*576)、Max 30fps;640*360、Max 30fps;2CIF(704*288)、Max 30fps;CIF(352*288)、Max 30fps				
ビデオビットレート	128 Kbps~16 Mbps				
OSD	最大 8 OSDs				
プライバシーマスク	最大 4 エリア				
ROI	最大 8 エリア				
動体検知	最大 4 エリア				
画像					
ホワイトバランス	オート/屋外/ファインチューン/ナトリウムランプ/ロック/オート 2				
スマート IR	対応				
フリップ	ノーマル/垂直/水平/180°/90°ロックワイズ/90°反クロックワイズ				
Dewarping	N/A				
HLC	対応				

BLC	対応
オーディオ	
音声圧縮	G.711
双方向通信	対応
サブレスジョン	対応
サンプリングレート	8KHZ
ストレージ	
Edge ストレージ	マイクロ SD、最大 256GB
ネットワークストレージ	ANR
Intelligent	
侵入防止機能	クロスライン、侵入、エリアへの進入、エリアからの離脱を検知します
イベント	
基本検出	動体検知、いたずら検知、音声検知
機能全般	電子透かし、IP アドレスフィルタリング、タンパリングアラーム、アラーム入力、アラーム出力、アクセスポリシー、ARP 保護、RTSP 認証、ユーザー認証
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
クライアント	Facefourstation
ウェブブラウザ	プラグインが必要なライブビュー。IE9+、Chrome 41 以下、Firefox 52 以下 プラグイン不要のライブビュー。Chrome 57.0+、Firefox 58.0+、Edge 16+、Safari 11+に対応しています
インターフェース	
オーディオ I/O	入力：インピーダンス 35kΩ、振幅 2V [p-p] 出力：インピーダンス 600Ω、振幅 2V [p-p]
アラーム I/O	1/1
内蔵マイク	対応
ネットワーク	1 RJ45 10M/100M Base-TX イーサネット
認定	
認定	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15
全般	
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af) 消費電力：最大 7.0 W
寸法(Φ x H)	Φ148.0 x 111.4mm (Ø5.8" x 4.4")
重量	0.97kg (2.12lb)
材質	金属
動作環境	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)、湿度：≤95% RH (結露しないこと)
保管環境	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)、湿度：≤95% RH (結露しないこと)
サージ保護	6KV
保護等級	IP67
耐衝撃	IK10
リセットボタン	対応

寸法

