

5MP HD IR バレットネットワークカメラ

DW-P32



主な機能



- 5MP、1/2.7 "CMOS センサーによる高品質な画像
- 5MP (2880*1620)@ 30/25fps; 4MP (2560*1440)@ 30/25fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- クロスライン、侵入、エリアへの進入、エリアからの離脱の検出を含む、スマートな侵入防止機能
- ターゲットの分類に基づき、葉っぱや鳥、光などによる誤報を大幅に減らし、人間や自動車、非自動車に正確に焦点を当てたスマートな侵入防止を実現します
- Intelligent face capture
- 低照度環境下での超高画質を実現する LightHunter 技術
- 120dB の真の WDR 技術により、強い光のシーンでもクリアな画像が得られます
- 9:16 コリドーモード対応
- アラーム : 1 in/1 out、オーディオ : 1 in/1 out 1 入力/1 出力
- スマート IR、最大 50m (164 フィート) の IR 距離
- 256G マイクロ SD カード対応
- 耐衝撃 IK10
- 保護等級 IP67
- PoE 対応
- DDNS 設定に対応 ※DDNS 機能はルーターのポート開放を伴うため、セキュリティ上の理由(不正アクセス等)により使用が推奨されません

仕様

	DW-P32				
カメラ					
センサー	1/2.7 インチ、5.0 メガピクセル、プログレッシブスキャン、CMOS				
レンズ	2.7~13.5mm、AF オートフォーカス・電動ズームレンズ				
DORI 距離	レンズ (mm)	検出(m)	観察 (m)	認識(m)	識別 (m)
	2.7	60.8	24.3	12.2	6.1
	13.5	303.8	121.5	60.8	30.4
画角 (H)	106.25°~ 30.42°				
画角 (V)	56.36°~ 17.22°				
画角 (D)	110.34°~34.18°				
角度調整	パン: 0° ~ 360°		チルト: 0° ~ 90°		回転: 0° ~ 360°
シャッター	オート/マニュアル、1~1/100000s				
最低照度	カラー : 0.002Lux (F1.2, AGC ON) IR オンで 0Lux				
デイ/ナイト	オートスイッチ付き IR カットフィルター (ICR)				
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR				
S/N	>56 dB				
IR 距離	最大 50m (164ft) の IR 範囲				
波長	850nm				
IR On/Off コントロール	オート/マニュアル				
Defog	Digital Defog				
WDR	120dB				
ビデオ					
ビデオ圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 コードプロファイル	ベースライン・プロファイル、メイン・プロファイル、ハイ・プロファイル				
フレームレート	メインストリーム:5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; サブストリーム: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; サードストリーム D1(720*576)、Max 30fps;640*360、Max 30fps;2CIF(704*288)、Max 30fps;CIF(352*288)、Max 30fps。				
ビデオビットレート	128 Kbps~16 Mbps				
OSD	最大 8 OSD				
Privacy Mask	最大 4 エリア				
ROI	最大 8 エリア				
動体検知	最大 4 エリア				
画像					
ホワイトバランス	オート/屋外/ファインチューン/ナトリウムランプ/ロック/オート 2				
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR				
スマート IR	対応				
Flip	ノーマル/垂直/水平/180°/90°ロックワイズ/90°反クロックワイズ				
Dewarping	N/A				
HLC	対応				

BLC	対応
オーディオ	
音声圧縮	G.711
双方向通信	対応
サプレッション	対応
サンプリングレート	8KHZ
ストレージ	
Edge ストレージ	マイクロ SD、最大 256GB
ネットワークストレージ	ANR
Intelligent	
侵入防止機能	クロスライン、侵入、エリアへの進入、エリアからの離脱を検知します
Face capture	対応
イベント	
基本検出	動体検知、いたづら検知、音声検知
機能全般	電子透かし、IP アドレスフィルタリング、アラーム入力、アラーム出力、アクセスポリシー、ARP 保護、RTSP 認証、ユーザー認証
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
クライアント	FaceFourStation
ウェブブラウザ	プラグインが必要なライブビュー。IE9+、Chrome 41 以下、Firefox 52 以下
	プラグイン不要のライブビュー。Chrome 57.0+、Firefox 58.0+、Edge 16+、Safari 11+に対応しています
インターフェース	
オーディオ I/O	入力：インピーダンス 35kΩ、振幅 2V [p-p]
	出力：インピーダンス 600Ω、振幅 2V [p-p]
アラーム I/O	1/1
ネットワーク	1 RJ45 10M/100M Base-TX イーサネット
認定	
認定	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15
全般	
電源	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	消費電力:最大 8.0 W
寸法(L × W × H)	224.4 × 75.6 × 95.9mm
重量	0.95kg
材質	金属
動作環境	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), 湿度: ≤95% RH (結露しないこと)
保管環境	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), 湿度: ≤95% RH (結露しないこと)
サージ保護	6KV
保護等級	IP67
耐衝撃	IK10
リセットボタン	N/A

寸法

寸法

