



DW-H205L



ハウジング一体型・屋外対応タイプ 5MP フル HD アナログカメラ

※本体希望小売価格：オープン



POINT [特徴]

- ▶ 20fps@5MP/12.5fps@5MP
- ▶ 5 MP バレットカメラ
- ▶ 2D/3D DNR
- ▶ IR 距離 30m
- ▶ IR カットフィルター自動切換え
- ▶ DWDR
- ▶ 1 HD アナログ出力
- ▶ 電圧範囲 ±20%
- ▶ IP66

仕様及び外観等の内容は予告なく変更することがございますが、予めご了承ください。

SPEC-1 [仕様]

カメラ	
センサー	1/2.8", 5.0 メガピクセル, CMOS
レンズ	焦点距離 2.8mm-12mm
水平画角 (H)	108.1°(W) - 30.3°(T)
垂直画角 (V)	56.3°(W) - 17.1°(T)
対角画角 (O)	130.9°(W) - 34.8°(T)
シャッター	自動
最低照度	0.01Lux@(F1.2,AGC ON)
	0Lux with IR
デイ/ナイト	IR カットフィルター 自動切換え (ICR)
DNR	2D/3D DNR
S/N	≥55dB
IR 距離	最大 30m
WDR	DWDR

ビデオ	
フレームレート	TVI: 2560(H)x1920(V)@20/12.5fps

インターフェース	
ビデオ出力	1 HD アナログ出力

一般	
電源	DC12V±20%
	消費電力: Max.9w
寸法	280×84mm
重量	881.9g
動作環境	-20°C ~ +60°C (-4°F ~ 140°F), Humidity :10%~90% RH(non-condensing)
保護等級	IP66