

DW-D216

4K 録画対応 デジタルビデオレコーダー【16ch】

D'SS



特長

- H.265 / H.264 ビデオ圧縮方式対応
- TVI / AHD / CVI / CVBS / IP カメラに対応
- 16ch BNC 入力、8ch IP カメラ入力対応
- 同軸ケーブル経由での音声伝送に対応（TVI カメラのみ）
- ONVIF 準拠および RTSP プロトコル対応のメインストリームカメラに対応
- 最大 800 万画素 Lite 解像度で録画可能
- 映像出力:HDMI 最大 4K(3840x2160) / VGA 最大 2MP(1920x1080)対応
- CVBS / VGA / HDMI の同時映像出力に対応
- PC ネットワーク管理ソフトウェア「FaceFourStation」をサポート

仕様

モデル	DW-D216
ビデオ	
アナログ入力	16ch, BNC
IP 入力	8ch (最大 24ch)
対応規格	AHD 入力: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@30fps, 1080P@30fps, 720P@30fps
	TVI 入力: 8MP@15fps, 3K@20fps, 5MP@20fps, 4MP@30fps, 1080P@30fps, 720P@30fps
	CVI 入力: 8MP@15fps, 5MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@30fps, 720P@30fps
	CVBS 入力:
HDMI 出力	4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
VGA 出力	1920x1080/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
CVBS 出力	1ch BNC
出力モード	HDMI/VGA/CVBS 同時出力
ライブビュー表示	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/25
オーディオ	
同軸オーディオ入力	16ch BNC (TVI のみ)
オーディオ入力	1ch RCA
オーディオ出力	1ch RCA
双方向オーディオ	1ch RCA (オーディオ入出力使用)
エンコード/デコード	
圧縮方式	H.265, H.264
録画解像度	8MPLite/5MPLite/4MPLite/1080P/720P/D1 ※「Lite 解像度」とは、解像度に比べて一部圧縮・制限された解像度設定で、画質と録画容量のバランスを重視したモードです
録画フレームレート	メインストリーム: サブストリーム: 8MPLite@8fps D1@8fps 3KLite@12fps D1@12fps 5MPLite@12fps D1@12fps 4MPLite@15fps D1@15fps 1080P@15fps D1@12fps 720P@30fps D1@12fps
オーディオサンプリングレート	8KHz, 16 ビット/各チャンネル
オーディオビットレート	64Kbps/各チャンネル
同時再生数	16ch (ローカル)
デコード能力	アナログ: 16x8MPLite@8, 16x3KLite@12, 16x5MPLite@12, 16x4MPLite@15, 16x1080P@15, 16x720P@30
	IP: 2x8MP@30, 4x4MP@30, 8x1080P@30, 16x720P@30, 24xD1@30
スナップショット	16ch スナップショット, 最大 704×576 解像度 (FTP/スケジュール/イベント)

ネットワーク				
受信帯域幅	80Mbps (全アナログ チャンネル変換後は最大 112Mbps)			
送信帯域幅	160Mbps			
リモート接続	128			
プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, NTP, RTSP, IPv4			
互換性統合	ONVIF: Profile S			
遠隔監視(APP)	PC: FaceFourStation (Windows)		スマートフォン: DSSview (android, IOS)	
web ブラウザ	Windows:IE	Firefox	Chrome	Edge
	IE10/ 11	version 52.0 and above	version 45 and above	version 79 and above
スマート機能				
本機によるスマート機能	アナログ: UMD(Ultra モーション検知), 顔検知, SIP(ラインクロス検知, 侵入検知, エリア入退出検知)			
	チャンネル数: 16ch(UMD), 4ch(SIP)			
IPC によるスマート機能	UMD(Ultra モーション検知), 顔検知, SIP(ラインクロス検知, 侵入検知, エリア入退出検知) その他(デフォーカス検知, シーン変更検知, 持ち去り検知, 置き去り検知, 自動追尾) ※DSS IP カメラのみサポート: 対応スマート機能は各カメラのモデルによって異なります			
	チャンネル数: 4ch(SIP)			
VCA 検索	顔検索, 行動検索			
アラーム				
一般アラーム	動体検知, タンパリング検知, 音声検知, ビデオロス			
警報アラーム	IP 競合, ネットワーク切断, ディスクオフライン, ディスク異常, 不正アクセス, ハードディスク容量低下, ハードディスク容量上限, 録画/スナップショット チャンネル異常			
言語				
GUI 言語	38 言語: 簡体字中国語, 繁体字中国語, 英語, ベトナム語, タイ語, トルコ語, スペイン語(ラテンアメリカ), ポルトガル語(ブラジル), スペイン語, ポルトガル語, フランス語, ドイツ語, イタリア語, オランダ語, ポーランド語, チェコ語, ハンガリー語, スロバキア語, ロシア語, ヘブライ語, アラビア語, ウクライナ語, エストニア語, ブルガリア語, ギリシャ語, ルーマニア語, デンマーク語, スウェーデン語, ノルウェー語, フィンランド語, クロアチア語, スロベニア, セルビア, 韓国語, 日本語, ラトビア語, リトアニア語, ペルシア語			
ハードディスク				
SATA インターフェース	2 SATA			
容量	各 HDD 最大 16TB			
外部インターフェース				
ネットワーク インターフェース	1 RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネット			
USB インターフェース	フロント面: 1×USB2.0		リア面: 1×USB3.0	
シリアル インターフェース	1 RS485			
アラーム入力	4ch			
アラーム出力	1ch			
認証				
電源	DC 12V/3A			
消費電力	≤ 12W (HDD なし)			
動作環境	温度: -10℃ ~ +55℃		湿度: ≤ 90% RH (結露なきこと)	
寸法	380mm × 326mm × 53mm (L×W×H)			
重量	≤ 2 Kg (HDD なし)			

付属品	電源ケーブル, マウス, HDD ケーブル, クイックガイド
承認	
認証	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	Part15 Subpart B
NDAA	準拠

仕様及び外観は予告なく変更することがあります。更新日:2025/07/3

インターフェース

