

DW-H04G フル HD-アナログカメラ

D'SS



特長

- 2MP プログレッシブスキャン CMOS
- F1.8 絞りによる 24 時間常にカラフルな画像
- 2.8 ~ 12mm 電動バリフォーカルレンズ
- OSD メニュー
- 130dB True-WDR 技術採用、3D DNR 機能対応
- 赤外線照射距離 60m ホワイトライト 60m
- 内臓マイク対応
- 電源重畳対応
- IP67

仕様

モデル	DW-H04G
カメラ	
センサー	2MP プログレッシブスキャン CMOS
信号方式	PAL/NTSC
最低照度	カラー: 0.0005 Lux@ (F1.28, AGC ON) 0 Lux (IR 点灯時/ライト点灯時)
デイ/ナイト	IR カットフィルター, ホワイトライト
シャッタースピード	PAL: 1/25 秒 ~ 1/50,000 秒 NTSC: 1/30 秒 ~ 1/50,000 秒
WDR	130 dB 以上
レンズ	
レンズタイプ	2.8 mm ~ 12 mm
水平画角(H)	32° ~ 106°
アイリス	オート
画角調整	パン: 0°~360°, チルト: 0°~90°, ロール: 0°~360°
イルミネーション	
照射距離	IR: 最大 60m ホワイトライト: 最大 60m
ビデオ	
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
フレームレート	TVI: 1080p@30fps, 1080p@25fps
メニュー	
AGC	対応
デイ/ナイトモード	自動/カラー/白黒
ホワイトバランス	自動/手動
プライバシーマスク	ON/OFF, 最大 4 つのプライバシーマスクを設定可能
動体検知	最大 4 つのモーションエリアを設定可能
逆光補正	WDR/BLC/HLC/Global/OFF
3D DNR	ON/OFF
画像設定	明るさ, コントラスト, シャープネス, アンチバンディング, AGC
インターフェース	
ビデオ出力	1HD アナログ出力
ライト	ソリッドライトアラーム (ホワイトライト)
内臓マイク	対応
全般	
電源	DC 12V±25%/PoC.at
消費電力	最大 7.8W
動作環境	温度: -40°C ~ + 60°C

	湿度: 90%以下 RH (結露なきこと)
材質	金属
保護等級	IP67
通信	同軸
寸法	Ø105 mm × 252 mm
重量	約 920g

仕様及び外観は予告なく変更することがあります。更新日:2024/12/05

寸法図

