

DW-H802P

2MP モーター駆動 ミニドーム型 PoC アナログカメラ

D'SS



特長

- 2MP、1/2.8 インチ CMOS センサーを搭載
- 2.8mm～12mm モーター駆動バリフォーカルレンズを搭載
- TVI / AHD / CVI / CVBS 各方式に対応
- Starlight : 低照度環境でも超高画質をサポート
- IR カットフィルター (ICR) 付きオートスイッチ機能を搭載
- スマート IR (最大照射距離 : 30m)
- 3D ノイズリダクション技術により、クリアで鮮明な映像を提供
- 180° 水平・垂直反転表示に対応
- 内蔵マイクによる音声録音に対応
- PoC 電源供給に対応
- 防水・防塵、耐衝撃性能 : IP67、IK10 準拠

仕様

モデル	DW-H802P		
カメラ			
ピクセル	2MP (1920×1080)		
センサー	1/2.8" CMOS		
最低照度	カラー: 0.005 lux (F1.6, AGC ON)	白黒: 0 lux (IR 照射時)	
デイ/ナイト	自動切替 (IR カットフィルター)		
レンズ			
焦点距離	2.8 ~ 12mm 可変焦点レンズ		
レンズマウント	Φ14		
画角	水平(H): 98.5° ~ 33.0°	垂直(V): 54.5° ~ 19.3°	対角(D): 114.0° ~ 39.2°
イルミネーション			
補助光源タイプ	赤外線 LED		
照射距離	30m		
ビデオ			
解像度	1080P: 1920(H)×1080(V)	720P: 1280(H)×720(V)	
フレームレート	CVI: 1080P@25fps(デフォルト), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps		
	TVI: 1080P@25fps,1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps		
	AHD: 1080P@25fps,1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps		
	CVBS: PAL, NTSC		
シャッタースピード	PAL: 1/25 秒 1/50000 秒	NTSC: 1/30 秒 1/50000 秒	
メニュー			
逆光補正	Global(デフォルト)/BLC/HLC/WDR		
WDR	120dB WDR		
デイ/ナイトモード	自動(デフォルト)/カラー/白黒		
デジタルノイズリダクション	2D/3D		
ホワイトバランス	自動(デフォルト)/手動		
スマート IR	対応		
フリップ	180°水平反転, 180°垂直反転		
デジタルデフォグ	-		
OSD メニュー言語	11 言語: 英語, ドイツ語, スペイン語(ラテンアメリカ), フランス語, イタリア語, 日本語, 韓国語, ポーランド語, ポルトガル語(ブラジル), ロシア語, トルコ語		
オーディオ			
内蔵マイク	対応 (CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps のみ) ※音声機能は、DW-D304P と連携している場合のみ対応しています。		
インターフェース			
ビデオ出力	BNC (TVI/AHD/CVI/CVBS 対応)		
電源インターフェース	Ø5.5mm 同軸電源プラグ		

全般		
消費電力	DC 12V/PoC 最大 7.3W	
保管環境	温度: -30 °C ~ 60 °C	湿度: ≤ 95% RH (結露なきこと)
動作環境	温度: -30 °C ~ 60 °C	湿度: ≤ 95% RH (結露なきこと)
サージ保護	4KV	
寸法	Φ128 x 100mm (Ø x H)	
重量	640g	
材質	金属	
付属品	ビス一式, 専用レンチ, クイックガイド	
認証		
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)	
安全	CE-LVD (EN 62368-1)	
環境	CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863) WEEE (2012/19/EU)	
保護	防水防塵: IP67 (IEC 60529)	耐衝撃: IK10 (IEC 62262)
NDAA	準拠	

仕様及び外観は予告なく変更することがあります。更新日:2025/08/04

アクセサリ (別売)

DW-A03	DW-A03WJ	DW-A01C	
ジャンクションボックス	壁面取付ブラケット	防水コネクタ	
			

寸法図

