

DW-PWP27

4MP カラーナイトビジョン ミニドーム型 ネットワークカメラ



特長

- 4MP、1/1.8 インチ CMOS センサーを搭載
- 映像圧縮方式 : Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG 対応
- 最低照度 : カラー 0.0003 Lux に対応
- LED ライト内蔵 (最大照射距離 : 30m)
- WDR (ワイドダイナミックレンジ) : 120dB
- スマート VCA 機能 (ラインクロス検知・侵入検知) を搭載
- 9:16 コリドーモードに対応
- 内蔵マイクによる音声録音に対応
- microSD カードスロット搭載 (最大 512GB 対応)
- 電源 : DC12V / PoE (IEEE 802.3af 準拠) に対応
- 防水・防塵、耐衝撃性能 : IP67、IK10 準拠

仕様

モデル	DW-PWP27				
カメラ					
最大解像度	4MP (2688×1520)				
イメージセンサー	1/1.8" CMOS				
最低照度	カラー: 0.0003 lux (F1.0, AGC ON)				
デイ/ナイト	自動切替 (ライト)				
シャッタースピード	自動/手動 (1〜1/100000 秒)				
WDR	120dB				
S/N	>52 dB				
レンズ					
焦点距離	2.8m 固定焦点レンズ				
アイリス	F1.0 固定				
画角	水平(H): 110.4°		垂直(V): 60.5°		対角(D): 115.2°
画角調整	パン: 8° ~ 360°		チルト: 0° ~ 68°		ロール: 10° ~ 360°
DORI	レンズ	検出(D)	観察(O)	認識(R)	識別(I)
	2.8mm	43.4m	17.4m	8.7m	4.3m
イルミネーター					
補助光源タイプ	LED ウォームライト				
照射距離	最大 30m				
スマート照明	対応				
ビデオ					
ビデオ圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 Code Profile	Baseline profile, Main profile, High profile				
フレームレート	メインストリーム: 4MP(2688×1520)@20/25fps, 4MP(2560×1440)@20/25fps, 3MP(2304×1296)@25/30fps 2MP(1920×1080)@25/30fp, 720P(1280×720)@25/30fps				
	サブストリーム: 720P(1280×720)@25/30fps, D1(720×576)@25/30fps, 640×360@25/30fps, 2CIF(704×288)@25/30fps, CIF(352×288)@25/30fps				
ビデオビットレート	128 Kbps ~ 6144 Kbps				
U-code	対応				
OSD	最大 4 OSD				
プライバシーマスク	最大 4 エリア				
ROI (関心領域)	最大 8 エリア				
ビデオストリーム	メインストリーム, サブストリーム				
イメージ					
ホワイトバランス	自動/屋外/微調整/ナトリウムランプ/ロック/自動 2				
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR				
フリップ	ノーマル/垂直/水平/180°/90°回転/90°反回転				
HLC	対応				

BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ
インテリジェント	
VCA スマート機能	UMD(Ultra モーション検知), SIP(ラインクロス検知, 侵入検知)
イベント	
基本検知	動体検知, タンパリング検知, 音声検知
機能全般	ウォーターマーク, IP アドレスフィルタリング, アクセスポリシー, ARP 保護, RTSP 認証, ユーザー認証, HTTP 認証
オーディオ	
オーディオ圧縮	G.711U, G.711A
オーディオビットレート	64 Kbps
オーディオサンプリングレート	8 kHz
ノイズフィルター	対応
双方向通話	-
ストレージ	
エッジストレージ	Micro SD 最大 512GB
ネットワークストレージ	ANR, NAS (NFS)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSH, SSL/TLS
互換性統合	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー登録可能 (2 段階ユーザーレベル: 管理者, 一般ユーザー)
セキュリティ	パスワード保護, 強力なパスワード, HTTPS 暗号化, 操作ログのエクスポート, RTSP の基本認証とダイジェスト認証, HTTP のダイジェスト認証, TLS 1.2, ONVIF の WSSE およびダイジェスト認証
遠隔監視(APP)	PC: FaceFourStation (Windows) スマートフォン: DSSview (android, IOS)
Web ブラウザ	プラグインが必要なライブビュー: IE 10 以降, Chrome 45 以降, Firefox 52 以降, Edge 79 以降
言語	
Web クライアント言語	13 言語: 英語, 中国語(簡体字), ポーランド語, ドイツ語, ロシア語, フランス語, 韓国語, オランダ語, チェコ語, ポルトガル語, スペイン語, スペイン語(ヨーロッパ), イタリア語
インターフェース	
オーディオ入力/出力	-
アラーム入力/出力	-
シリアルポート	-
内臓マイク	対応
内臓スピーカー	-
WI-FI	-
ネットワーク	1 RJ45 10 M/100 M Base-TX イーサネット
リセットボタン	-
電源インターフェース	Ø5.5mm 同軸電源プラグ
全般	
電源	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
消費電力	最大 4.0W

保管環境	温度: -30 ℃ ～ 60 ℃	湿度: ≤ 95% RH (結露なきこと)
動作環境	温度: -30 ℃ ～ 60 ℃	湿度: ≤ 95% RH (結露なきこと)
サージ保護	4 KV	
寸法	Ø128 x 100mm (Ø x H)	
重量	530g	
材質	金属 + プラスチック	
付属品	ビス一式, 専用レンチ, 防水コネクタ, クイックガイド	
認証		
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)	
安全性	CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)	
環境性	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863) WEEE (2012/19/EU)	
保護等級	防水防塵: IP67 (IEC 60529)	耐衝撃: IK10 (IEC 62262)
NDAA	準拠	

仕様及び外観は予告なく変更することがあります。更新日:2025/07/06

アクセサリ (別売)

DW-A03	DW-A03WJ	DW-A01C	
ジャンクションボックス	壁面取付ブラケット	防水コネクタ	
			

寸法図

